

PVC páska NORSEAL 6050

NORSEAL 6050 je jednostranne lepiaca páska na báze PVC s uzavretou štruktúrou buniek, potiahnutá na jednej strane akrylovým lepidlom.



Vlastnosti:

- schopnosť vyrovnávať nerovné povrchy
- rýchle a funkčné utesnenie
- výborná počiatková adhézia
- vhodná pre interiéry aj exteriéry
- páska je UV odolná
- odolnosť voči chemikáliám

Praktické použitie:

- tesnenie proti vode pri stlačení min. 30%
- utesnenie škár proti prestupu prachu
- utesnenie škár proti prestupu vzduchu (prievanu)
- prerušenie tepelného mostu
- zamedzenie zatekaniu hnejkej dažďovej vody
- tlmenie vibrácií
- tesnenie škár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách a na suché zasklievanie
- zloženie penovej hmoty umožňuje nitovať alebo skrutkovať cez pásku bez rizika jej deformácie

Spracovanie:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA
- savé a porézne podklady je možné ošetriť MULTI PRIMÉROM v spreji
- pásku aplikujte na pripravené podkladové plochy

- pásku pritlačte k podkladu pritlačným valčekom
- ak sa páska naniesie nesprávne, musí sa páska odlepiť a vyhodiť, následne sa naniesie páska na správnu pozíciu
- na vytvorenie funkčného tesnenia je potrebné, aby bola stlačená minimálne o 30% svojej hrúbky
- pokiaľ aplikujete dlhé pásy, tak ich odporúčame deliť na menšie úseky, vyvarujete sa tým chybám a zbytočnému odpadu
- v prípade aplikácií na podklady z polykarbonátu nie je možné PVC pásku použiť v priamom kontakte

Technické údaje:

hustota	220-300 kg/m ³
silu potrebnú na stlačenie o 30%	8 - 20 N/cm ²
stupeň tvrdosti (shore 00)	55
pevnosť v ťahu	102 N/cm ²
nasiakavosť	< 10 %
stlačenie potrebné na tesnenie	30 %
predĺženie pri pretrhnutí	225 %
vzduchotesnosť pri 30%, 2000Pa	100 %
aplikačná teplota	-30°C až +50°C
teplotná odolnosť	-40°C až +70°C
skladovacia teplota	+15°C až +25°C
skladovateľnosť	6 mesiacov

Rozmery: výška x šírka

výška x šírka	návin
1,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	60 m
3,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	30 m
4,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	20 m
šírka log role 1422 mm	

Farba:

- čierna

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Júl 2019