


**ALU30** je samolepicí páska složená ze speciální slitiny hliníku a jednostranně naneseného akrylátového lepidla krytého ochranným páskem.



### Použití:

- vhodná k utesňování potrubí a vzduchotechniky
- vhodná k omotání a balení hliníkem kaširovaných izolačních materiálů, zvláště tam, kde na lepený spoj působí vysoké teplotní zatížení a smykové síly
- vhodná k utesňování nádob a trubek při svařování ochranným plynem

### Vlastnosti:

- nosič odolný vůči přetrhnutí
- nosič odolný vůči vodě
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí

### Aplikace:

- páska musí být lepená na suchý podklad zbavený nečistot, prachu a mastnoty
- podklad je možné očistit ALLMEDIA IPA/MEK čističem

### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	hliník
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	akryl
nosič	hliník
oddělovací krycí vrstva	silikonovaná PE fólie
odolnost vůči teplotě	-30 °C až do +120 °C
odolnost vůči vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	45 N / 25 mm
přilnavost	20 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,066 mm
tloušťka nosiče	0,026 mm

Údaje v tomto technickém listu zodpovídají současnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. November 2019